

## SC(B)11、SCR11

系列树脂绝缘干式电力变压器



SCB11系列环氧树脂浇注干式电力变压器技术参数

额定容量 (kVA)	损耗(W)loss		短路阻抗 (%)	空载电流 (%)	联结组标号	外形尺寸(mm) L×W×H	安装尺寸(mm)
	空损	负损 F级					
30	170	710	4	2.3	Yyn0/Dyn11	880×660×800	400×400
50	240	1000	4	2.2		910×660×860	400×400
80	330	1380	4	1.7		970×660×950	550×550
100	360	1570	4	1.7		980×660×975	550×550
125	420	1850	4	1.5		1030×660×1015	550×550
160	480	2130	4	1.5		1070×660×1030	550×550
200	550	2530	4	1.3		1130×660×1085	550×500
250	640	2760	4	1.3		1150×660×1090	550×550
315	790	3470	4	1.1		1150×660×1100	660×660
400	880	3990	4	1.1		1200×770×1110	820×820
500	1040	4880	4	1.1		1320×860×1130	820×820
630	1200	5880	4	0.9		1420×960×1100	820×820
630	1170	5960	6	0.9		1420×960×1150	820×820
800	1360	6960	6	0.9		1500×960×1190	820×820
1000	1590	8130	6	0.9		1550×960×1220	820×820
1250	1880	9690	6	0.9		1620×1050×1250	1070×1070
1600	2200	11730	6	0.9		1690×1255×1360	1070×1070
2000	2740	14450	6	0.7		1700×1255×1460	1070×1070
2500	3240	17170	6	0.7		1920×1255×1480	1070×1070